

Musterleistungsverzeichnis  
freitragendes Schiebetor Typ Delta

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
.....		<p>Stück <b>freitragendes Schiebetor Delta</b> ohne Laufschiene in der Durchfahrt.  Höhe inkl. Übersteigschutz: ..... cm  Lichte Öffnungsbreite: .....cm  Gesamtbewegungsbreite: ..... cm  von außen gesehen nach <input type="checkbox"/> links öffnend  <input type="checkbox"/> rechts öffnend</p> <p>liefern und montieren wie folgt:</p> <p>Konstruktion:  Profiliertes Querträger aus Aluminiumhohlprofil  Maße 205x285 mm, worin drei hochwertige Spannstahtdrähte angeordnet sind.</p> <p>Füllung:  Feuerverzinkte Stahlstäbe (Ø 26x2,5 mm) werden vertikal durch den Querträger geschoben und arretiert. Am oberen Ende werden die Stahlstäbe (50 mm) mittels Aluminiumoberlieger inkl. Zackenleiste mit Hilfe eines zusätzlichen Spannstahtdrahtes miteinander verbunden.  Vorder- und Hinterseite werden mit Vierkantstahlprofilen 60x60x2 mm versehen.  Die Torportale bestehen aus Rechteckprofil (60x80 mm) ausgebildet als Doppelpfosten. Die kugelgelagerten abgedeckten Tragrollen sowie die Führungsrollen werden höhenverstellbar an den Torportalen befestigt.  Das Anschlagportal erhält spezielle Fang- und Auflaufplatten, die das Tor in geschlossenem Zustand arretieren.</p> <p>Zaunanschluss:  <input type="checkbox"/> Maschendraht    <input type="checkbox"/> links            <input type="checkbox"/> rechts  <input type="checkbox"/> Gitterzaun        <input type="checkbox"/> links            <input type="checkbox"/> rechts  <input type="checkbox"/> .....                <input type="checkbox"/> links            <input type="checkbox"/> rechts</p> <p>Korrosionsschutz:  Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen und außen hochwertig verzinkt.  <input type="checkbox"/> Und zusätzlich kunststoffbeschichtet.  Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und stoßfest.  <input type="checkbox"/> moosgrün            RAL 6005  <input type="checkbox"/> olivgrün             RAL 6014  <input type="checkbox"/> reinweiß            RAL 9010  <input type="checkbox"/> grau                 RAL 7030  <input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> Dekorstreifen auf beschichtete Alu-Querträger in der Farbe  <input type="checkbox"/> schwarz             RAL 9005  <input type="checkbox"/> weiß                 RAL 9016  <input type="checkbox"/> braun                RAL 8014  <input type="checkbox"/> grau                 RAL 7012  <input type="checkbox"/> gelb                 RAL 1023  <input type="checkbox"/> orange              RAL 2008  <input type="checkbox"/> rot                    RAL 3000  <input type="checkbox"/> hellgrün            RAL 6018  <input type="checkbox"/> dunkelgrün        RAL 6005  <input type="checkbox"/> hellblau            RAL 5017  <input type="checkbox"/> dunkelblau        RAL 5002</p>		

Musterleistungsverzeichnis  
 freitragendes Schiebetor Typ Delta

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
		<p><input type="checkbox"/> Antrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> manuell per Hand. Verschluss mittels eingebautem Profilzylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Europrofilzylinder</li> <li><input type="checkbox"/> elektrisch. E- Motor ist als separate Pos. ausgeschrieben.</li> </ul> <p>Fundamentierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> bauseits nach Fundamentplan</li> <li><input type="checkbox"/> mittels Fundamentfertigteilen</li> </ul> <p>Montage:                      Die Montage hat fachgerecht unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften zu erfolgen. Eventuelle Beschädigungen des Korrosionsschutzes sind fachgerecht und dauerhaft auszubessern.</p>	Stück / €	.....
		<p>Liefernachweis:</p> <p><b>ZSW Zaunsysteme Weyrauch</b>                      Kasseler Str. 38                      98574 Schmalkalden</p> <p>Tel: 03683 601391                      Fax: 03683 401113</p> <p>info@zsw24.de                      www.zsw24.de</p>		