

Musterleistungsverzeichnis  
Einzeldrehtor Typ EURO

| Pos. | Menge | Text   | Preis je<br>Einheit | Betrag |
|------|-------|--|---------------------|--------|
|      | ..... | <p>Stück <b>Einzeldrehtor</b><br/> Durchgangsbreite: ..... cm<br/> Torhöhe: .....cm<br/> <input type="checkbox"/> inkl. Zackenleiste 32 mm hoch<br/> <input type="checkbox"/> ohne Zackenleiste.</p> <p>Öffnungsrichtung:      <input type="checkbox"/> innen<br/>                                   <input type="checkbox"/> außen</p> <p>Torrahmen aus geschweißtem Vierkantprofil<br/> Vertikal                    40/40 bis 300 cm Gesamtbreite<br/>                                   60/40 ab 350 cm Gesamtbreite<br/> Horizontal                40/40 bis 150 cm Torhöhe<br/>                                   60/40 ab 200 cm Torhöhe bis 300 cm Torbreite<br/>                                   60/60 ab 350 cm Torbreite bis 600 cm Torbreite</p> <p>Wandstärke 2 mm.<br/> Kernabstände der vertikal eingeschweißten Gitterstäbe 150 mm,</p> <p>Stabdurchmesser:       <input type="checkbox"/> 22 mm bei Torflügel bis 125 cm Höhe<br/>                                   <input type="checkbox"/> 26 mm bei Torflügel von 150 – 200 cm Höhe<br/>                                   <input type="checkbox"/> 30 mm bei Torflügel von 250 cm Höhe</p> <p><input type="checkbox"/> Verstärkte Drehtorausführung mit einem zusätzlichen Ober-<br/> lieger 60/60 mm bei Toren ab 350 cm Breite*.</p> <p><input type="checkbox"/> Torpfosten:<br/> Anschlag und Drehpfosten sind aus Quadrat-Stahlrohr<br/> <input type="checkbox"/> 100 / 100 mm*<br/> <input type="checkbox"/> 140 / 140 mm*</p> <p>Die Pfosten werden an der Oberseite mit einer Kappe verschlossen.<br/> In den Pfosten befinden sich Bohrungen für die Montage der<br/> Scharniere. Der Anschlagpfosten ist mit einer Fangplatte für den<br/> Verschluß ausgestattet. Die Pfosten werden geliefert:<br/> <input type="checkbox"/> zum Einbau in Ortbeton<br/> <input type="checkbox"/> mit angeschweißter Fußplatte.</p> <p>Verschluß:<br/> Der Drehflügel hat ein Profilzylinderschloß<br/> <input type="checkbox"/> mit Europrofilzylinder<br/> <input type="checkbox"/> vorbereitet für baus. Europrofilzylinder.<br/> Der Torflügel kann durch Feststeller im geöffneten Zustand in<br/> einem Feststellblock arretiert werden. Schwenkbereich des<br/> Drehflügels ca. 180°, bei Toren mit Maueranschlüssen ca. 90°.</p> <p>Korrosionsschutz:<br/> Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen und außen<br/> hoch wertig verzinkt.<br/> <input type="checkbox"/> Und zusätzlich kunststoffbeschichtet.<br/> Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und<br/> stoßfest.<br/> <input type="checkbox"/> moosgrün               RAL 6005<br/> <input type="checkbox"/> olivgrün               RAL 6014<br/> <input type="checkbox"/> reinweiß               RAL 9010<br/> <input type="checkbox"/> grau                     RAL 7030<br/> <input type="checkbox"/> .....</p> |                     |        |

Musterleistungsverzeichnis  
 Einzeldrehtor Typ E

| Pos. | Menge | Text   | Preis je<br>Einheit           | Betrag |
|------|-------|--|-------------------------------|--------|
|      |       | Ergänzende Bauteile:<br>Diese sind aus Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl.   |                               |        |
|      |       | Montage:<br><input type="checkbox"/> Die Toranlage ist in Betoneinzelfundamenten in B 15<br>lot-, und fluchtgerecht zu versetzen, Bodenklasse .....<br><input type="checkbox"/> Die Toranlage wird auf bauseitige Fundamente aufgeschraubt,<br>Die hierzu benötigten Schrauben, Schablonen und Fundament-<br>zeichnungen sind vom AN zu stellen. |                               |        |
|      |       | Evtl. Beschädigungen an der Verzinkung oder der Kunststoff-<br>beschichtung sind mit Kaltzinkfarbe bzw. Kunststofffarbe dauer-<br>haft auszubessern.   |                               |        |
|      |       |  | Stück / €                     | .....  |
|      |       | Liefernachweis:  |                               |        |
|      |       | <b>ZSW Zaunsysteme Weyrauch</b><br>Kasseler Str. 38<br>98574 Schmalkalden  |                               |        |
|      |       | Tel: 03683 601391<br>Fax: 03683 401113   | info@zsw24.de<br>www.zsw24.de |        |