

Musterleistungsverzeichnis
Doppeldrehor Typ EURO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
	<p>Stück Doppeldrehor Durchgangsbreite: cm Torhöhe:cm <input type="checkbox"/> inkl. Zackenleiste 32 mm hoch <input type="checkbox"/> ohne Zackenleiste.</p> <p>Öffnungsrichtung: <input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen</p> <p>Torrahmen aus geschweißtem Vierkantprofil Vertikal 40/40 bis 600 cm Gesamtbreite 60/40 ab 700 cm Gesamtbreite Horizontal 40/40 bis 150 cm Torhöhe 60/40 ab 200 cm Torhöhe bis 600 cm Torbreite 60/60 ab 700 cm Torbreite bis 1200 cm Torbreite</p> <p>Wandstärke 2 mm. Kernabstände der vertikal eingeschweißten Gitterstäbe 150 mm,</p> <p>Stabdurchmesser: <input type="checkbox"/> 22 mm bei Torflügel bis 125 cm Höhe <input type="checkbox"/> 26 mm bei Torflügel von 150 – 200 cm Höhe <input type="checkbox"/> 30 mm bei Torflügel von 250 cm Höhe</p> <p><input type="checkbox"/> Verstärkte Drehorausführung mit einem zusätzlichen Ober- lieger 60/60 mm bei Toren ab 700 cm Breite.</p> <p><input type="checkbox"/> Torpfosten: Anschlag und Drehpfosten sind aus Quadrat-Stahlrohr <input type="checkbox"/> 100 / 100 mm* <input type="checkbox"/> 140 / 140 mm*</p> <p>Die Pfosten werden an der Oberseite mit einer Kappe verschlossen. In den Pfosten befinden sich Bohrungen für die Montage der Scharniere. Die Pfosten werden geliefert: <input type="checkbox"/> zum Einbau in Ortbeton <input type="checkbox"/> mit angeschweißter Fußplatte.</p> <p>Verschluss: Der rechte Drehflügel hat ein Profilzylinderschloss <input type="checkbox"/> mit Europrofilzylinder <input type="checkbox"/> vorbereitet für baus. Europrofilzylinder. Der Torflügel kann durch Feststeller im geschlossenen wie im geöffneten Zustand in einem Feststellblock arretiert werden. Schwenkbereich des Drehflügels ca. 180°, bei Toren mit Mauer- anschlüssen ca. 90°.</p> <p>Korrosionsschutz: Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen und außen hochwertig verzinkt. <input type="checkbox"/> Und zusätzlich kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und stoßfest. <input type="checkbox"/> moosgrün RAL 6005 <input type="checkbox"/> olivgrün RAL 6014 <input type="checkbox"/> reinweiß RAL 9010 <input type="checkbox"/> grau RAL 7030 <input type="checkbox"/></p>		

Musterleistungsverzeichnis
Doppeldrehtor Typ E

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
		<p>:</p> <p>Ergänzende Bauteile: Diese sind aus Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl.</p> <p>Montage:</p> <p><input type="checkbox"/> Die Toranlage ist in Betoneinzelfundamenten in B 15 lot-, und fluchtgerecht zu versetzen, Bodenklasse</p> <p><input type="checkbox"/> Die Toranlage wird auf bauseitige Fundamente aufgeschraubt, Die hierzu benötigten Schrauben, Schablonen und Fundamentzeichnungen sind vom AN zu stellen.</p> <p>Evtl. Beschädigungen an der Verzinkung oder der Kunststoffbeschichtung sind mit Kaltzinkfarbe bzw. Kunststofffarbe dauerhaft auszubessern.</p>	Stück / €
		Liefernachweis:		
		<p>ZSW Zaunsysteme Weyrauch Kasseler Str. 38 98574 Schmalkalden</p>		
		<p>Tel: 03683 601391 Fax: 03683 401113</p>	<p>info@zsw24.de www.zsw24.de</p>	