Musterleistungsverzeichnis
freitagendes Schiebetor Typ HOMWEY-FSA

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
	.....	Stück **freitragendes Schiebetor HOMWEY-FSA** ohne Laufschiene in der Durchfahrt. Höhe…… ..... cm Lichte Öffnungsbreite: .....cm Gesamtbewegungsbreite: ..... cm von außen gesehen nach ☐ links öffnend ☐ rechts öffnend liefern und montieren wie folgt: Konstruktion: Schweißkonstruktion aus Alu- mit Laufrollenprofil als Unterholm gemäß den statischen Erfordernissen dimensioniert. Laufrollenapparate sind verstellbar aus wartungsfreien wälzgelagerten Polyamidrollen, für leichten und geräuschlosen Lauf des Torblattes. Vorder- und Hinterholm sowie Zwischenstreben aus Alu-Rechteckrohr. Füllungsstäbe sind aus RR 30x30x2 mm, im Abstand von 100-120 mm, Sonderfüllungen sind möglich. Das Torblatt ist rechteckig gefertigt für den waagerechten Einbau im gesamten Vor- und Rücklaufbereich. Durch Sonderkonstruktionen kann das Tor auch an ein Gefälle angepasste werden. Am Torblatt-Oberholm sind Alu-Verschleißleisten für die einwandfreie Führung des Torblattes montiert, außerdem wird die Beschichtung dadurch vor Abrieb geschützt. Zaunanschluss: ☐ Maschendraht ☐ links ☐ rechts ☐ Gitterzaun ☐ links ☐ rechts ☐ ..... ☐ links ☐ rechts Korrosionsschutz: Alle Teile Bauteile sind aus Aluminium, soweit nicht aus Kunststoff oder Edelstahl und werden mit einer Farbeschichtung in RAL-Farbe überzogen. Die Beschichtung ist lichtecht sowie kratz- und stoßfest. ☐ moosgrün RAL 6005 ☐ steingrau RAL 7030 ☐ weißaluminium RAL 9006 ☐ anthrazit RAL 7016 ☐ ..... Durch Sonderkonstruktionen kann das Tor auch an ein Gefälle angepasste werden. ☐ Sonderkonstruktion: ☐ Gefälleanpassung um …….% ☐ Antrieb: ☐ manuell per Hand. Verschluss mittels eingebautem Profilzylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Europrofilzylinder ☐ elektrisch. E- Motor ist als separate Pos. ausgeschrieben. Fundamentierung: ☐ bauseits nach Fundamentplan ☐ mittels Fundamentfertigteilen		

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
		Montage: Die Montage hat fachgerecht unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften zu erfolgen. Eventuelle Beschädigungen des Korrosionsschutzes sind fachgerecht und dauerhaft auszubessern.		
		Stück / €	.....	.....

Liefernachweis:

ZSW Zaunsysteme Weyrauch
Kasseler Str. 38
98574 Schmalkalden

Tel: 03683 601391
Fax: 03683 401113

info@zsw24.de
www.zsw24.de