

Musterleistungsverzeichnis
Frontgitterzaun Typ Atlas

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
	<p>.....</p>	<p>lfdm Frontgitterzaun Atlas cm hoch, liefern und fachgerecht montieren wie nachstehend beschrieben.</p> <p>Pfosten: Bestehend aus Quadratrohren 60/60/2 mm mit Abdeckkappe. Pfostenlänge: cm</p> <p>Frontgitterfelder: Oberer und unterer Querträger aus abgerundetem Stahlprofil 50x30x25 mm, Wandstärke 2 mm. Vertikal durch die Träger gesteckte Rundrohre, Kernabstand 150 mm, Durchmesser 26 mm.</p> <p>Korrosionsschutz: Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen und außen hochwertig verzinkt. <input type="checkbox"/> Und zusätzlich kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und stoßfest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> RAL 5010 enzianblau <input type="checkbox"/> RAL 6005 moosgrün <input type="checkbox"/> RAL 6009 tannengrün <input type="checkbox"/> RAL 7030 steingrau <input type="checkbox"/> RAL 7016 anthrazitgrau <input type="checkbox"/> RAL 9005 tiefschwarz <input type="checkbox"/> RAL 9010 reinweiß <input type="checkbox"/> <p>Ausführung: Die Pfosten sind im Kernabstand von 242 cm <input type="checkbox"/> in Betoneinzelfundamente in B 15, Abmessungx.....x..... cm, Betongüte B 15, bei Bodenklasse</p> <p><input type="checkbox"/> mittels angeschweißter Fußplatte 160x160 mm mit 1 Dübel M 16 auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> eine vorhandene Mauer <input type="checkbox"/> einen Betonboden <input type="checkbox"/> <p>lot-, und fluchtgerecht zu versetzen. Die Frontgitterfelder werden durch Bügelverbindungen am Pfosten befestigt.</p> <p style="text-align: right;">lfdm/ €</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
		<p>Liefernachweis:</p> <p>ZSW Zaunsysteme Weyrauch Kasseler Str. 38 98574 Schmalkalden</p> <p>Tel: 03683 601391 info@zsw24.de Fax: 03683 401113 www.zsw24.de</p>		