

Musterleistungsverzeichnis
Gitterzaun BS

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
		<p>..... lfdm. Gitterzaun BS, cm hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p style="text-align: right;">* Entsprechendes bitte ankreuzen</p> <p>Pfosten: Bestehend aus werksneuen Rechteckstahlrohren 80/40, 100/40, 120/40 oder 140/40 mm (je nach Zaunhöhe) und PVC-Abdeckkappen, entsprechend statischem Nachweis.</p> <p>Gesamthöhe: mm Gitterhöhe: mm Pfostenlänge: mm</p> <p>Gittermatten: Bestehend aus waagrecht verlaufenden Ø 8 mm doppelt gegenüberliegenden, punktgeschweißten Stahldrähten und senkrechten, im Kreuzverbund verschweißten, Ø 6 mm Stahldrähten, die einseitig ca. 22 mm überstehen.</p> <p>Maschenweite: * <input type="checkbox"/> 50/200 mm bis 2,00 m Höhe darüber 100/200 mm¹⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Der Ballfangzaun BS entspricht den neuen Normen der DIN 1055-4.</p> <p>Korrosionsschutz: *</p> <p><input type="checkbox"/> alle Metallteile sind nach dem Schweißen hochwertig verzinkt</p> <p><input type="checkbox"/> maximaler Korrosionsschutz der Metallteile durch die Kombination von Verzinkung und hochwertiger Pulverbeschichtung. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest.</p> <p>Farbe:</p> <p><input type="checkbox"/> * RAL 5010 enzianblau <input type="checkbox"/> * RAL 6005 moosgrün <input type="checkbox"/> * RAL 6009 tannengrün <input type="checkbox"/> * RAL 7016 anthrazitgrau <input type="checkbox"/> * RAL 7030 steingrau <input type="checkbox"/> * RAL 9005 tiefschwarz <input type="checkbox"/> * RAL 9010 reinweiß <input type="checkbox"/></p> <p>Ausführung: Die Pfosten sind in Abständen von 2.520 mm (Achismaß!) in Betoneinzelfundamenten Abmessung mm in B15 bei Bodenklasse höhen-, lot- und fluchtgerecht zu versetzen. Die Gitter sind mit Befestigungen (LUPOLEN-Kunststoffelementen, Linsenkopf-Schrauben ISO 7380 mit Innensechskant und Schlüsselweite 5,5 mm sowie Stahl-Abdeckleiste 40/5 mm) an den Pfosten zu montieren.</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage für unlösbare Sicherheitsschrauben</p>		

Musterleistungsverzeichnis
Gitterzaun BS

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
		Der Aushub ist einzuplanieren.		
		Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden mit Kaltzink und Farbe nachbehandelt.		
.....	Stück	zusätzliche Endpfosten	Preis je lfdm.
.....	Stück	Anfangs- und Endpunkte	Preis je Stück
.....	Stück	Eckausbildungen und Höhenversprünge	Preis je Stück
			Preis je Stück
			Gesamtpreis ohne MwSt	
		Liefernachweis:		
		ZSW Zaunsysteme Weyrauch		
		Kasseler Str. 38		
		98574 Schmalkalden		
		Tel: 03683 601391		
		Fax: 03683 401113		
		info@zsw24.de		
		www.zsw24.de		