

Musterleistungsverzeichnis
 Maschendrahtzaun – Pfosten, Typ Euro

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
.....		<p>lfdm Maschendrahtzaun liefern und fachgerecht montieren wie nachstehen beschrieben Gesamthöhe: m, Geflechthöhe: m Stacheldraht: Reihen <input type="checkbox"/> am Pfosten montiert <input type="checkbox"/> am entsprechenden Halter montiert</p> <p>Pfosten: Dreikantstahlrohre nach Fabr. elkosta security systems <input type="checkbox"/> DP 48 oder <input type="checkbox"/> DP 72 an den Ecken abgerundet und ausgestattet mit einem Montageflansch. Auf dem Pfostenkopf ist ein <input type="checkbox"/> eine Zinkdruckgußkappe <input type="checkbox"/> gerader <input type="checkbox"/> schräger Stacheldrahthalter zur Aufnahme von <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 Reihen Stacheldrähten montiert.</p> <p>Der Pfosten wird versetzt in Ortbeton B 15 bei Bodenklasse</p> <p>Korrosionsschutz: Verzinkt und zusätzlich in den Farben <input type="checkbox"/> grün RAL 6005 (moosgrün) <input type="checkbox"/> grau RAL 7030 (steingrau) <input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL</p> <p>Pfostenlänge: cm <input type="checkbox"/> Pfostenabstand: 300 cm <input type="checkbox"/> Pfostenabstand: cm</p> <p><input type="checkbox"/> Am oberen Ende des Geflechts wird ein horizontales, durchlaufendes Stahlrohr DP48 , mittels Obergurthalter, Korrosionsschutz wie Pfosten, montiert. Hieran wird das Geflecht angeknüpft.</p> <p>Geflecht: Maschendrahtgeflecht verzinkt und kunststoffummantelt. x x mm (Höhe x Maschenweite x Drahtstärke)</p> <p>Farbe <input type="checkbox"/> grün RAL 6005 <input type="checkbox"/> grau RAL 7030</p> <p>Das Maschendrahtgeflecht wird an Reihen ks-beschichtetem Spanndraht Ø 4,1 mm angeknüpft.</p> <p style="text-align: right;">lfdm / €</p>		
.....		<p>Stück Eckpfosten aus Stahlrohr Ø 60, Wandstärke 2,0 mm inkl. der erforderlichen Verspannung. Korrosionsschutz: wie Vorposition. Als Zulage zur Zaunanlage.</p> <p style="text-align: right;">Stück / €</p>		
.....		<p>Stück Endpfosten aus Stahlrohr Ø 60, Wandstärke 2,0 mm inkl. der erforderlichen Verspannung. Korrosionsschutz: wie Vorposition. Als Zulage zur Zaunanlage.</p> <p style="text-align: right;">Stück / €</p> <p>Liefernachweis:</p> <p>ZSW Zaunsysteme Weyrauch Kasseler Str. 38 98574 Schmalkalden Tel.: 03683 601391 info@zsw24.de Fax: 03683 401113 www.zsw24.de</p>		