Musterleistungsverzeichnis
Frontgitterzaun Typ Heracles

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
	.....	lfdm **Frontgitterzaun Heracles** ..... cm hoch, liefern und fachgerecht montieren wie nachstehend beschrieben. Pfosten: Bestehend aus Quadratrohren 60/60/2 mm mit Abdeckkappe. Pfostenlänge: ..... cm Frontgitterfelder: Obere sowie untere Querträger aus einseitig abgerundetem Stahlprofil 50x30x25 mm, Wandstärke 2 mm; vertikal zwischen den Trägern werden Rundrohre mit einem Kernabstand von 150 mm eingeschweißt. Gitterstäbe ∅: ☐ 22 mm bei Elementen bis 125 cm Höhe ☐ 26 mm bei Elementen von 150 – 200 cm Höhe ☐ 30 mm bei Elementen von 250 cm Höhe oberer Abschluss ☐ inkl. 32 mm hoher Spitzenzackenleiste* ☐ ohne Zackenleiste Korrosionsschutz: Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen und außen hochwertig verzinkt. ☐ Und zusätzlich kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und stoßfest. ☐ RAL 5010 enzianblau ☐ RAL 6005 moosgrün ☐ RAL 6009 tannengrün ☐ RAL 7030 steingrau ☐ RAL 7016 anthrazitgrau ☐ RAL 9005 tiefschwarz ☐ RAL 9010 reinweiß ☐ ..... Ausführung: Die Pfosten sind im Kernabstand von 242 cm ☐ in Betoneinzelfundamente in B 15, Abmessung .....x.....x..... cm, bei Bodenklasse ..... ☐ mittels einer angeschweißten Fußplatte 160x160 mm mit Hilfe von 1 Dübel M16 auf ☐ eine vorhandene Mauer ☐ einen Betonboden ☐ ..... lot-, und fluchtgerecht zu versetzen. Die Frontgitterfelder werden durch Bügelverbindungen am Pfosten befestigt. lfdm/ €	.....	.....

Liefernachweis:

ZSW Zaunsysteme Weyrauch
Kasseler Str. 38
98574 Schmalkalden

Tel: 03683 601391 info@zsw24.de
Fax: 03683 401113 www.zsw24.de