

Musterleistungsverzeichnis
Frontgitterzaun Typ Juventas

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag	
.....		<p>lfdm Frontgitterzaun Juventas cm hoch, liefern und fachgerecht montieren wie nachstehend beschrieben.</p> <p>Pfosten: Bestehend aus Quadratrohren 60/60/2 mm mit Abdeckkappe. Pfostenlänge: 190 cm</p> <p>Frontgitterfelder: Obere sowie untere Querträger aus einseitig an der Oberseite abgerundetem Stahlprofil 50x30x25 mm, Wandstärke 2 mm; vertikal zwischen den Trägern werden Gitterstäbe mit einem Kernabstand von 101 mm eingeschweißt, freier Raum zwischen den Stäben 79 mm.</p> <p>Gitterstäbe Ø: 22 mm bei Elementhöhe von 119 cm Höhe</p> <p>Korrosionsschutz: Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen und außen hochwertig verzinkt. <input type="checkbox"/> Und zusätzlich kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und stoßfest. <input type="checkbox"/> RAL 5010 enzianblau <input type="checkbox"/> RAL 6005 moosgrün <input type="checkbox"/> RAL 6009 tannengrün <input type="checkbox"/> RAL 7030 steingrau <input type="checkbox"/> RAL 7016 anthrazitgrau <input type="checkbox"/> RAL 9005 tiefschwarz <input type="checkbox"/> RAL 9010 reinweiß <input type="checkbox"/></p> <p>Ausführung: Die Pfosten sind im Kernabstand von 242 cm <input type="checkbox"/> in Betoneinzelfundamente in B 15, Abmessungx.....x..... cm, bei Bodenklasse</p> <p>lot-, und fluchtgerecht zu versetzen. Die Stabgitterfelder werden durch Schellen am Pfosten befestigt.</p>	lfdm/ €
		<p>Liefernachweis:</p> <p>ZSW Zaunsysteme Weyrauch Kasseler Str. 38 98574 Schmalkalden</p> <p>Tel: 03683 601391 info@zsw24.de Fax: 03683 401113 www.zsw24.de</p>			