Musterleistungsverzeichnis
Stahlmattenzaun Typ Pallas Economy

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag
	.....	lfdm **Stahlmattenzaun MS-Gitter / Pallas-Pfosten** ..... cm hoch, liefern und fachgerecht montieren wie nachstehend beschrieben. Pfosten: Bestehend aus Rechteckrohren in den Maßen 60x40x2 mm. Pfostenlänge: ..... cm. Gittermatten: Doppelstabmatten aus horizontal und vertikal geschweißten hochwertigen Stahldrähten. Durchmesser: horizontal 6 mm doppelt gelegt, vertikal 5 mm Maschenteilung: 50x200 mm, Mattenbreite: 250 cm. Oberer Abschluss: ☐ ca. 30 mm überstehende Rundstäbe ☐ oben glatter Abschluss durch querlaufenden Draht. Korrosionsschutz: Sämtliche Teile sind nach der Herstellung innen und außen hochwertig verzinkt. ☐ Und zusätzlich kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und stoßfest. ☐ RAL 5010 enzianblau ☐ RAL 6005 moosgrün ☐ RAL 6009 tannengrün ☐ RAL 7030 steingrau ☐ RAL 7016 anthrazitgrau ☐ RAL 9005 tiefschwarz ☐ RAL 9010 reinweiß ☐ ..... Ausführung: Die Pfosten sind im Kernabstand von 251,5 cm ☐ in Betoneinzelfundamente in B 15, Abmessung .....x.....x..... cm, Betongüte B 15, bei Bodenklasse ..... ☐ mittels angeschweißter Fußplatte 160x160 mm mit 1 Dübel M16 auf ☐ eine vorhandene Mauer ☐ einen vorhandenen Betonboden ☐ ..... lot-, und fluchtgerecht zu versetzen. Die Stahlmatten werden mittels ☐ 2 Stück (Höhe 80, 100, 120 cm)* ☐ 3 Stück (Höhe 140, 180, 200 cm)* ☐ 4 Stück (Höhe 200 cm, 220, 240 cm)* Schraub- und Klemmverbindungen (vandalismusbeständig von innen verschraubte Stahl-U-Bügel) an den Pfosten befestigt. lfdm/ €	.....	.....
	.....	Stück Eckkonstruktion Zulage zur Zaunanlage. Stück / €	.....	.....

Liefernachweis:

ZSW Zaunsysteme Weyrauch
Kasseler Str. 38
98574 Schmalkalden

Tel: 03683 601391 info@zsw24.de
Fax: 03683 401113 www.zsw24.de