

Musterleistungsverzeichnis
Frontgitterzaun Typ Pegasus

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag	
.....		<p>lfdm Frontgitterzaun Pegasus cm hoch, liefern und fachgerecht montieren wie nachstehend beschrieben.</p> <p>Pfosten: Bestehend aus Quadratstahlrohren 70/70/2 mm mit Abdeckkappe. Pfostenlänge: cm</p> <p>Frontgitterfelder: Oberer und unterer Querträger aus Rechteckstahlprofil 60 x 40 mm, Wandstärke 2 mm. Vertikal durch die Träger gesteckte und verschweißte Gitterstäbe, Kernabstand 140 mm, Vierkantprofil 30 x 30 x 1,2 mm.</p> <p>Korrosionsschutz: Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen und außen hochwertig verzinkt. <input type="checkbox"/> Und zusätzlich kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und stoßfest. <input type="checkbox"/> RAL 5010 enzianblau <input type="checkbox"/> RAL 6005 moosgrün <input type="checkbox"/> RAL 6009 tannengrün <input type="checkbox"/> RAL 7030 steingrau <input type="checkbox"/> RAL 7016 anthrazitgrau <input type="checkbox"/> RAL 9005 tiefschwarz <input type="checkbox"/> RAL 9010 reinweiß <input type="checkbox"/></p> <p>Ausführung: Die Pfosten sind im Kernabstand von 2.545 mm (nur blinde Verbindung) <input type="checkbox"/> in Betoneinzelfundamente in B 15, Abmessungx.....x..... cm, Betongüte B 15, bei Bodenklasse <input type="checkbox"/> mittels angeschweißter Fußplatte 160x160 mm mit 1 Dübel M 16 auf <input type="checkbox"/> eine vorhandene Mauer <input type="checkbox"/> einen Betonboden <input type="checkbox"/></p> <p>lot-, und fluchtgerecht zu versetzen. Die Frontgitterfelder werden durch Spezialbefestigungselemente am Pfosten befestigt.</p>	lfdm/ €
		<p>Liefernachweis:</p> <p>ZSW Zaunsysteme Weyrauch Kasseler Str. 38 98574 Schmalkalden</p> <p>Tel: 03683 601391 info@zsw24.de Fax: 03683 401113 www.zsw24.de</p>			