

Musterleistungsverzeichnis
Stahlmattenzaun Typ Triton

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag	
.....		<p>lfdm Stahlmattenzaun Triton cm hoch, liefern und fachgerecht montieren wie nachstehend beschrieben.</p> <p>Pfosten: Bestehend aus vollfeuerverzinkten Rechteckrohren in den Maßen 60x40x2 mm. Pfostenlänge: cm</p> <p>Gittermatten: In einer speziellen Anordnung werden hochwertige Stahldrähte in Längs- und Querrichtung miteinander verschweißt. Die Matte wird nach statischen Gesichtspunkten so profiliert, daß eine optimale Stabilität erreicht wird. Stärke der Stahldrähte: waagrecht und senkrecht 4,5 mm. Maschenteilung: 50x200 mm.</p> <p>Oberer Abschluss: <input type="checkbox"/> ca. 30 mm überstehende Rundstäbe <input type="checkbox"/> oben glatter Abschluss durch querlaufenden Draht.</p> <p>Korrosionsschutz: Die Stahlmatten sind hochwertig verzinkt. <input type="checkbox"/> Und zusätzlich kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz- und stoßfest. <input type="checkbox"/> moosgrün RAL 6005 <input type="checkbox"/> olivgrün RAL 6014 <input type="checkbox"/> reinweiß RAL 9010 <input type="checkbox"/> grau RAL 7030 <input type="checkbox"/></p> <p>Ausführung: Die Pfosten sind im Kernabstand von 251,5 cm <input type="checkbox"/> in Betoneinzelfundamente in B 15, Abmessungx.....x..... cm, Betongüte B 15, bei Bodenklasse <input type="checkbox"/> mittels angeschweißter Fußplatte 160x160 mm mit 1 Dübel M16 auf <input type="checkbox"/> eine vorhandene Mauer <input type="checkbox"/> einen vorhandenen Betonboden <input type="checkbox"/></p> <p>lot-, und fluchtgerecht zu versetzen.</p> <p>Die Stahlmatten werden mittels <input type="checkbox"/> 2 Stück (Höhe 80, 100, 120 cm)* <input type="checkbox"/> 3 Stück (Höhe 140, 180, 200 cm)* <input type="checkbox"/> 4 Stück (Höhe 200 cm, 220, 240 cm)*</p> <p>Schraub- und Klemmverbindungen (vandalismusbeständig von innen verschraubte Stahl-U-Bügel) an den Pfosten befestigt.</p>	lfdm/ €
.....		<p>Stück Eckkonstruktion Zulage zur Zaunanlage.</p>	Stück / €
<p>Liefernachweis:</p> <p>ZSW Zaunsysteme Weyrauch Kasseler Str. 38 98574 Schmalkalden</p> <p>Tel: 03683 601391 info@zsw24.de Fax: 03683 401113 www.zsw24.de</p>					