

Musterleistungsverzeichnis
Sichtschutzzaun PROLIFE

| Pos. | Menge | Text | Preis je Einheit | Betrag |
|------|-------|---|---------------------|--------|
| | | <p>..... lfdm. Sichtschutzzaun PROLIFE, mm hoch, liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend beschrieben:</p> <p>Pfosten: Bestehend aus werksneuen Rechteckstahlrohren 80/40 mm und PVC-Abdeckkappen, entsprechend statischem Nachweis. Gesamthöhe: mm Gitterhöhe: mm Pfostenlänge: mm</p> <p>Gittermatten: Bestehend aus waagrecht verlaufenden Ø 8 mm doppelt gegenüberliegenden, punktgeschweißten Stahldrähten und senkrechten, im Kreuzverbund verschweißten, Ø 6 mm Stahldrähten, die einseitig ca. 22 mm überstehen. Maschenweite: * <input type="checkbox"/> 100 / 200 mm</p> <p>Füllung: mit Kunststoff -Lamellen (<i>Farbe ähnlich RAL !</i>) <input type="checkbox"/> RAL 9010 (weiss) <input type="checkbox"/> RAL 6005 (moosgrün) <input type="checkbox"/> RAL 7035 (hellgrau) <input type="checkbox"/> RAL 7016 (anthrazit) <input type="checkbox"/></p> <p>Korrosionsschutz: * <input type="checkbox"/> alle Metallteile sind nach dem Schweißen hochwertig verzinkt <input type="checkbox"/> maximaler Korrosionsschutz der Metallteile durch die Kombination von Verzinkung und hochwertiger Pulverbeschichtung. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest.</p> <p>Farbe:</p> <input type="checkbox"/> RAL 5010 enzianblau <input type="checkbox"/> RAL 6005 moosgrün <input type="checkbox"/> RAL 6009 tannengrün <input type="checkbox"/> RAL 7016 anthrazitgrau <input type="checkbox"/> RAL 7030 steingrau <input type="checkbox"/> RAL 9005 tiefschwarz <input type="checkbox"/> RAL 9010 reinweiß <input type="checkbox"/> <p>Ausführung: Die Pfosten sind in Abständen von 2.520 mm (Achismaß!) in Betoneinzelfundamenten Abmessung mm in B15 bei Bodenklasse höhen-, lot- und fluchtgerecht zu versetzen. Die Gitter sind mit Befestigungen (LUPOLEN-Kunststoffelementen, Linsenkopf-Schrauben ISO 7380 mit Innensechskant und Schlüsselweite 5,5 mm sowie Stahl-Abdeckleiste 40/5 mm) an den Pfosten zu montieren.</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage für unlösbare Sicherheitsschrauben</p> <p>Der Aushub ist einzuplanieren.</p> <p>Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden mit Kaltzink und Farbe nachbehandelt.</p> | | |
| | | | Preis je lfdm. | |

Musterleistungsverzeichnis
Sichtschutzzaun PROLIFE

| Pos. | Menge | Text | Preis je Einheit | Betrag |
|--|-------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| | Stück | zusätzliche Endpfosten | Preis je Stück | |
| | Stück | Anfangs- und Endpunkte | Preis je Stück | |
| | Stück | Eckausbildungen und Höhenversprünge | Preis je Stück | |
| | | | Gesamtpreis ohne MwSt | |
| <p>Liefernachweis:</p> <p>ZSW Zaunsysteme Weyrauch Kasseler Str. 38 98574 Schmalkalden</p> <p>Tel: 03683 601391 Fax: 03683 401113</p> <p>info@zsw24.de www.zsw24.de</p> | | | | |